



CARTUCCIA FILTRANTE IN POLIPROPILENE ESTRUSO PER FILTRO MC

Filtro multicartuccia per acque ad uso potabile e industriale

Rev. 0 - 03/24



CARATTERISTICHE

Cartucce in polipropilene estruso melt-blown con supporto interno rigido in polipropilene, versione double opened end (DOE). Le cartucce non sono sanificabili a caldo.

Massima differenza di pressione sopportabile a 20 °C dalle cartucce: 2 bar.

Massima differenza di pressione suggerita per la sostituzione: 1 bar. Su richiesta sono disponibili anche altri gradi di filtrazione (1, 3, 5, 30, 75, 90 mm).



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.M. n. 174/2004: Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

DATI TECNICI

Codice		WT0006200	WT0006201	WT0006202
Modello		9" 3/4		
Grado di filtrazione	µm	10	20	50
Efficienza	%	95		
Portata*	L/h	1500	1900	2100
Temperatura max	°C	80		
Superficie filtrante	m ³ /h	0,05		
Materiale filtrante		Polipropilene		
Supporto interno		Polipropilene		
Supporto esterno		Nessuno		
Max differenza di pressione a 20°C	bar	2		
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	bar	1		

Codice		WT0006203	WT0006204	WT0006205
Modello		20"		
Grado di filtrazione	µm	10	20	50
Efficienza	%	95		
Portata*	L/h	2300	2500	2700
Temperatura max	°C	80		
Superficie filtrante	m ³ /h	0,1		
Materiale filtrante		Polipropilene		
Supporto interno		Polipropilene		
Supporto esterno		Nessuno		
Max differenza di pressione a 20°C	bar	2		
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	bar	1		

Codice		WT0006206	WT0006207	WT0006208
Modello		40"		
Grado di filtrazione	µm	10	20	50
Efficienza	%	95		
Portata*	L/h	4000		
Temperatura max	°C	80		
Superficie filtrante	m ³ /h	0,2		
Materiale filtrante		Polipropilene		
Supporto interno		Polipropilene		
Supporto esterno		Nessuno		
Max differenza di pressione a 20°C	bar	2		
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	bar	1		


TABELLA INDICAZIONI GESTIONE CARTUCCE PER FILTRO MULTICARTUCCIA MC

Modello filtro	Q.tà cartucce filtro	Micron	Portata m ³ /h
MC 10	n° 4	10	6,0
		20	7,6
		50	8,4
MC 20	n° 4	10	9,2
		20	10,0
		50	10,8
MC 30	n° 4	10	18,4
		20	20,0
		50	21,6

Portata max di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar



MISURE DI INGOMBRO



Modello	A	B	C
	mm	mm	mm
9" 3/4	Ø 63 ±1	Ø 28,5 ±0,5	248
20"	Ø 63 ±1	Ø 28,5 ±0,5	508
40"	Ø 63 ±1	Ø 28,5 ±0,5	1016

TEMPI MEDI DI CONSEGNA

2 settimane