

**CB**

Contatore lancia-impulsi filettato

Rev. 0 - 03/24

**CARATTERISTICHE**


Contatori della serie CB a mulinello del tipo Woltmann per montaggio orizzontale e verticale con lettura diretta.

Disponibili con attacchi 1/2" - 2" possono essere utilizzati con acqua fredda max 30 °C.

La cassa e la testata sono realizzate in ottone mentre i meccanismi e i rulli sono in plastica antigroscopico, antimagnetico ed antincrostante; i contatori della serie CB sono forniti nella versione standard a 4 impulsi / litro.

**DATI TECNICI**

Codice	9900400001	9900400002	9900400003	9900400004	9900400005	9900400015
Modello	CB 1/2"	CB 3/4"	CB 1"	CB 1" 1/4	CB 1" 1/2	CB 2"
Attacchi	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Impulsi per litro L	4/1					
Pressione esercizio Bar	16					
Portata nominale m ³ /h	1,5	2,5	3,5	5,0	10,0	15,0
Portata min-max m ³ /h	0,03 - 3,0	0,05 - 5,0	0,08 - 7,0	0,12 - 10,0	0,20 - 20,0	0,31 - 30,0
Classe di protezione	IP 64					

**MISURE DI INGOMBRO**

Codice	A	B	C
	mm	mm	mm
9900400001	110/165	90	80
9900400002	130/190	90	100
9900400003	260/160	120	100
9900400004	260/160	120	120
9900400005	300/200	130	140
9900400015	300	200	160

TEMPI MEDI DI CONSEGNA

1 settimana