



Prodotti chimici

Scheda P.49

KURIFLOCK 8689

Trattamento coagulante per filtrazione

Rev. 0 - 03/24



CARATTERISTICHE

Kuriflock 8689 è usato come coagulante primario per il condizionamento dei filtri a masse, utilizzati soprattutto nel pre-trattamento dei sistemi a membrana.

Può anche essere usato per il trattamento di acque superficiali e di scarico.

Usando Kuriflock 8689, i coagulanti inorganici possono essere parzialmente sostituiti.

Kuriflock 8689 è in accordo con le norme Europee UNI EN 1409: "Prodotti chimici usati per il trattamento acqua intesa per consumo umano – Poliammine".

COD. PC094 KURIFLOCK 8689 - Tanica da Kg. 20



SPECIFICHE FORNITURA

Kuriflock 8689 non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR.

Kuriflock 8689 è fornito in tanica da Kg. 20

La data di scadenza è indicata nell'etichettatura esterna della tanica (data di scadenza indipendentemente dall'apertura del tappo).

Uso potabile.



PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.wtindustry.com

TEMPI MEDI DI CONSEGNA

2 settimane