

**RESINA HCR-S/S**

Resina Cationica forte gelulare ad alta capacità di scambio per applicazioni Domestiche ed Industriali

Rev. 0 - 03/24

**CARATTERISTICHE**

DOWEX HCR-S/S è una resina cationica forte ad alta capacità di scambio, eccellente efficienza rigenerativa e cinetica, con buona stabilità chimico-fisica e termica. DOWEX HCR-S/S è impiegata per applicazioni domestiche ed industriali con processi rigenerativi in equi-corrente.

La resina a scambio ionico Dowex HCR-S/S è stabile fisicamente, chimicamente e termicamente.

Viene utilizzato per l'addolcimento, la demineralizzazione dell'acqua, sia da solo che in combinazione con altre resine.

**SPECIFICHE FORNITURA**

Sacchi da Kg. 25 su plt.

**Uso potabile.**

**DATI TECNICI**

<b>Codice</b>	<b>48100032</b>
<b>Temperatura massima di esercizio</b>	120°C (250°F)
<b>pH range</b>	0 - 14
<b>Capacità min. di scambio</b>	1,9 eq/l (Na+form)
<b>Umidità</b>	44 — 48 %
<b>Massa sfusa</b>	840 g/l.
<b>Medio</b>	0,6 – 0,8 mm
<b>Coefficiente di uniformità</b>	1.1
<b>Contenuto di granuli fini</b>	< 0,3 mm – 1,0 % massimo
<b>Contenuto di granuli di grandi dimensioni</b>	1,2 mm – 2,0 % massimo

**TEMPI MEDI DI CONSEGNA**

2-3 settimane