



VITEC 1135

Trattamento antincrostante per membrane osmosi

Rev. 0 - 03/24



CARATTERISTICHE

VITEC 1135 è un prodotto liquido ad alto potere antincrostante e disperdente a base di derivati di acidi fosfonici ed acidi policarbossilici. Il prodotto è specifico per sistemi in cui le acque sono caratterizzate da alta durezza e ricche di solidi sospesi.

Il pH ottimale di lavoro è compreso tra 7 e 10.

Il prodotto non è volatile né infiammabile, non contiene azoto e va utilizzato solo per usi industriali.

È certificato dal KIWA-ATA Group (n° K44434/02) come prodotto utilizzabile per acque ad uso potabile in accordo al "KIWA Regulations for ATA Product Certification" che è una delle regolamentazioni europee più restrittive per le acque destinate al consumo umano.

Il prodotto è approvato NSF.



COD. PC090 VITEC 1135 - Tanica da Kg. 20



SPECIFICHE FORNITURA

VITEC 1135 non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR.

VITEC 1135 è fornito in tanica da Kg. 20

La data di scadenza è indicata nell'etichettatura esterna della tanica (data di scadenza indipendentemente dall'apertura del tappo).

Uso potabile.



PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.wtindustry.com

TEMPI MEDI DI CONSEGNA

2 settimane