



Prodotti chimici	Scheda P.49
KURIFLOCK 1650 Trattamento coagulante per filtrazione	

Rev. 1 - 01/26



CARATTERISTICHE

KURIFLOCK 1650 è usato come coagulante primario per il condizionamento dei filtri a masse, utilizzati soprattutto nel pre-trattamento dei sistemi a membrana.

Può anche essere usato per il trattamento di acque superficiali e di scarico.

Usando KURIFLOCK 1650, i coagulanti inorganici possono essere parzialmente sostituiti.

KURIFLOCK 1650 è in accordo con le norme Europee UNI EN 1409: "Prodotti chimici usati per il trattamento acqua intesa per consumo umano – Poliammine".

COD. PC094 KURIFLOCK 1650 - Tanica da Kg. 20



SPECIFICHE FORNITURA

KURIFLOCK 1650 non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR.

KURIFLOCK 1650 è fornito in tanica da Kg. 20

La data di scadenza è indicata nell'etichettatura esterna della tanica (data di scadenza indipendentemente dall'apertura del tappo).

Uso potabile.



PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.wtindustry.com

TEMPI MEDI DI CONSEGNA

2 settimane